

## TRIBLAST-3 - MODELL BL60



### TRIBLAST-3 Modell BL60

Das Trockeneis-Strahlgerät für jeden Einsatz

- kraftvoll und zuverlässig für den Spezialisten
- kostengünstig für den industriellen Einsatz, wo schnelle und effiziente Reinigung notwendig ist
- Höchste Ausführungsqualität
- Wirtschaftlichster Preis
- Die beste Wahl

## TRIBLAST-3 BL60

Jedes Jahr - seit der erfolgreichen Einführung der Trockeneisreinigung - hat Triventek durch jede Menge innovativer Schritte bewiesen, dass es möglich ist, den Kunden diese Technologie - bei stetiger Steigerung der Leistung - noch kostengünstiger bereitzustellen!

JETZT - zeigt Triventek mit dem Trockeneisstrahler Triblast-3, wie es geht!

### TRIBLAST-3 - BL60:

- Bedienungsfreundliches Schaltpult/ Steuerung
  - einfachste Handhabung
- Ein-Schlauch-System
  - wenig Gewicht
  - leicht zu bedienen
  - höchste Fördergeschwindigkeit Luft/Trockeneis
- Kompakte Bauweise bei wenig Gewicht
  - einfach zu transportieren
  - leicht zu bewegen
- Großer, isolierter Trockeneisbehälter
  - weniger Befüllintervalle
- Einstellbarer Arbeitsdruck
  - je nach Kompressor von 1-14 bar
- Einstellbare Trockeneismenge
  - dadurch höhere Wirtschaftlichkeit
  - bessere Dosiermöglichkeit bei heiklen Aufgaben
- Austauschbare Luftschleusenklappen
  - dadurch optimale Einstellung der Trockeneismenge von 10 - 250 kg/h Standard-Ausrüstung mit 30 - 80 kg/h
- Pelletgröße einstellbar von 1,7 bis 4 mm Pellets
  - empfohlene Pelletgröße 2.2 mm für optimale Reinigungswirkung
- 3-teiliges pulverbeschichtetes Gehäuse
  - Schutz der hochwertigen Maschine vor Staub und Wasser
  - schnell demontierbar für Wartung und Service
- Leichte Druckpistole mit Sicherheits-System
  - für unfallfreies Strahlen
- Unterschiedliche Schlauchsysteme
  - Flexibel - Gummi/Silikon-Schlauch im Standard Lieferumfang
  - Leicht: - PVC-Nitril-Schlauch
- Modulares Düsen-System-Programm
  - eine große Anzahl an unterschiedlichsten Düsen erlaubt unendlich viele Einsatzmöglichkeiten für optimale Performance - im Düsenkoffer oder als Einzeldüsen



### TECHNISCHE DATEN:

Größe (LxBxH):	700 x 530 x 1100 mm
Gewicht:	88 kg
Behälterkapazität:	23 kg
Trockeneisverbrauch:	30 - 80 kg/h
Luftanschluss:	¾"
Luftmenge:	2-12 m <sup>3</sup> /min
Luftdruck:	1-14 bar
Stromversorgung:	110/230 V - 50/60 Hz
Anschlussleistung:	750W

Bitte besuchen Sie unser Webseiten für weitere Informationen:  
[www.eisstrahlen.at](http://www.eisstrahlen.at)



Jäger GmbH · Treietstrasse 2a · 6833 Klaus · [www.jaeger.at](http://www.jaeger.at)  
T +43-5523-627260 · F +43-5523-62726-22 · [office@jaeger.at](mailto:office@jaeger.at)